

PRIMACLEAN

LIMPIADOR DE EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN

> Composición y Características

- Tripolifosfato de sodio (STTP) 85,55 % (p/p)

- Limpiador concentrado en forma de gránulos dispersables

Agrohigiene

Formulación: **Agrohigiene**

Aplicación: **Limpieza de equipos de pulverización y maquinaria agrícola**

Presentación: **400 gr (4,8 Kg) caja (432 Kg) palet**

Condiciones de almacenamiento: **Almacenar al resguardo de la humedad**

Forma: **Gránulos dispersables**



> Intereses Agronómicos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DE LA FORMULACIÓN
<p>PRIMACLEAN está recomendado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La limpieza de mantenimiento de equipos • La limpieza de equipos al cambiar de familia de productos utilizados y/o de cultivo • La limpieza de «invierno»: antes del almacenamiento de la maquinaria para evitar la oxidación, y para proteger las juntas y tubos • Para la limpieza exterior: atomizadores, pulverizadores y otros equipos agrícolas (arados, subsoladores, gradas, etc.) 	<p>PRIMACLEAN posee una potente acción limpiadora para desprender los residuos presentes en la cuba y el circuito de pulverización, filtros, boquillas, tuberías. Puede ser utilizado para limpieza interna y externa, protegiendo los materiales con una película protectora sin atacar la pintura o el barniz.</p>

> Modo de Empleo

DOSIS GENERAL	CONSEJOS PRÁCTICOS DE USO
<p>LIMPIEZA INTERNA</p> <ul style="list-style-type: none"> • General: 100 g/100 L de agua • Limpieza a fondo o de invierno, fin de campaña: 200 g/100 L de agua: <p>LIMPIEZA INTERNA - Vaciar el pulverizador, y enjuagar con agua. Luego, añadir 100 g de PRIMACLEAN en 100 L de agua para limpiar el tanque de pulverización. Hacerla circular por todos los conductos y equipo de pulverización. La solución debe estar en contacto con las paredes del tanque durante mínimo 20 minutos (superior en sulfonilureas).</p> <p>Enjuagar abundantemente hasta que desaparezca el marcador de color.</p> <p>LIMPIEZA EXTERNA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 g/10 L de agua: <p>LIMPIEZA EXTERNA - 50 g de PRIMACLEAN por cada 10 L de agua. Mojar la maquinaria con agua, aplicar la solución con PRIMACLEAN (es posible a alta presión) y frotar. Aclarar abundantemente.</p>	<p>Enjuague el envase tres veces y vierta el agua al depósito de pulverización. No limpiar el equipo cerca de aguas superficiales. Evitar la contaminación a través de sistemas de evacuación de aguas de explotaciones y caminos.</p> <p>Igualmente puede consultar con DE SANGOSSE IBÉRICA para obtener consejo.</p>

Precauciones Generales

IMPORTANTE: Respetar los usos, las dosis, las condiciones y las instrucciones de uso indicadas en la etiqueta, que están determinadas en función de las características del producto y de las aplicaciones para las que se recomiendan. Sobre esta base, realizar el cultivo y los tratamientos de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, teniendo en cuenta, bajo su responsabilidad, todos los factores específicos relativos a su explotación agrícola, tales como las características del suelo, las condiciones climáticas, los métodos de cultivo, las variedades y sus resistencias específicas. El fabricante garantiza la calidad de sus productos sólo en su embalaje inicial durante el período indicado en los certificados del fabricante. El fabricante garantiza la composición indicada en el envase y está acorde con los reglamentos vigentes. Los folletos con las medidas de precaución están disponibles bajo petición. Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios realizados bajo las Buenas Prácticas Agrícolas. Cuando se mezcla con otros productos, pruebe siempre antes y después de la incorporación de este producto con otros productos. Evítese el contacto con los ojos y la piel.